

Fijn dat u gekozen heeft voor de professionele producten van **duct-tape.nl**

Wij werken uitsluitend met de beste kwaliteitsproducten.

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via: [info@duct-tape.nl](mailto:info@duct-tape.nl) of bellen met **+31(0)615010036**.



### Als het goed moet zijn!

Kantoor:  
Zandsteeg 12a  
4255SH, Nieuwendijk  
Telefoon: +31(0)615010036  
Mail: [info@duct-tape.nl](mailto:info@duct-tape.nl)  
Meer info: [www.duct-tape.nl](http://www.duct-tape.nl)

# Beschermfolie 313

## Professionele Kwaliteit

### 50 mu Transparant/groen

#### 313 Beschermfolie professionele kwaliteit

Voor langdurigere bescherming bij diverse werkzaamheden. Over het gehele oppervlak zelfklevend.

Aan één zijde over het gehele oppervlak zelfklevende, Sterke LDPE-folie in groen/transparant en transparant.

**Toepassing:** Voor de professionele bescherming tijdens schilder- en stukadoorwerk en gevelreiniging van onder andere glasoppervlakken, trappen, tapijt en stenen vloeren. Voorzichtig bij poreuze ondergronden, zoals marmer en natuursteen (terracotta)! Inzetduur tot 3 weken, zowel binnen- als buitenshuis.

#### Eigenschappen:

- Artikel nr: 313
- Lengte: 100 m
- Breedte: 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 mm
- Kleur: Transparant, Groen
- S.V.E: 36 - 24 - 12 - 6 - 4 rollen

#### Technische specificaties:

<b>Drager:</b>	<b>LDPE-folie</b>
<b>Dikte:</b>	<b>0,05 mm</b>
<b>Treksterkte:</b>	<b>12 N/10 mm</b>
<b>Rek:</b>	<b>250%</b>
<b>Kleefkracht op staal:</b>	<b>1,4 N/10 mm</b>
<b>Kleeflaag:</b>	<b>acrylaat, UV-gestabiliseerd</b>
<b>Temp. bestendigheid:</b>	<b>40 °C</b>
<b>Inzetduur:</b>	<b>3 weken</b>

S.V.E. = Standaard-verpakkingseenheid M.V.E. = Mini-verpakkingseenheid

*Duct-Tape.nl is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit product.*